




### 特點

- 支援 OPC UA
- 支援 MQTT
- 支援 MODBUS TCP/IP 閘道功能
- 薄型輕量設計並可使用鋁軌固定
- 無風扇冷卻系統
- 內建 256 MB 儲存記憶體
- 支援 MPI 187.5K
- 內建電源隔離

記憶體	快閃記憶體 (Flash)	256 MB
	動態記憶體 (RAM)	256 MB
處理器		32-bit RISC 600MHz
輸出入介面	SD 卡	N/A
	USB Host	N/A
	USB Client	N/A
	乙太網路(LAN1)	10/100/1000 Base-T x 1
	乙太網路(LAN2)	10/100 Base-T x 1
	序列埠	COM1: RS-232 2W COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W
	RS-485 內建電源隔離	N/A
	CAN Bus	N/A
	HDMI	N/A
	聲音輸出 影像輸入	N/A N/A
萬年曆		內建
電源	輸入電源	24±20%VDC
	電源隔離	內建
	消耗電流	230mA@24VDC
	耐電壓	500VAC (1 分鐘)
	絕緣阻抗	超過 50MΩ at 500VDC
	抗震動	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
規格	PCB 塗層	Yes
	外殼材質	工業塑膠
	外形尺寸 WxHxD	27 x 109 x 81 mm
	重量	約 0.14 kg
	安裝方式	35 mm DIN rail 鋁軌固定
操作環境	防護等級	IP20
	儲存環境溫度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
	操作環境溫度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
	相對環境濕度	10% ~ 90% (非冷凝)
認證	CE	CE marked
	UL	cULus Listed
軟體		EasyBuilder Pro V5.06.01 或更新版本 EasyAccess 2.0 (選購)


## 外型尺寸圖

27mm [1.06"]




*Front View*


81mm [3.19"]



*Side View*



*Top View*



*Bottom View*

**腳位定義:**

COM1 [RS232], COM2 [RS-485 2W/4W], COM3 [RS-485 2W]  
9 針, D 型, 公座

PIN#	COM1 [RS232]	COM2 [RS485]		COM3 [RS485]
		2W	4W	
1				Data+
2	RxD			
3	TxD			
4				Data-
5		GND		
6		Data+	Rx+	
7		Data-	Rx-	
8			Tx+	
9			Tx-	

<b>a.</b>	乙太網路 LAN2 (10M/100M)
<b>b.</b>	乙太網路 LAN1 (10M/100M/1G)
<b>c.</b>	COM1: RS-232 2W COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W
<b>d.</b>	電源接口
<b>e.</b>	重置按鈕

### 訂購資訊

**cMT-G01:**

內建 256 MB Flash / 256 MB RAM on Board