




### 特點


- 4.3" 480 x 272 TFT LCD, LED 背光
- 薄型輕量化機身
- 無風扇冷卻系統
- COM1 及 COM3 RS-485 2W 支援 MPI 187.5K , 同時間請擇一使用
- 內建電源隔離保護
- NEMA4 / IP65 前面板防護等級

顯示	顯示器	4.3" TFT
	解析度	480 x 272
	亮度 (cd/m <sup>2</sup> )	400
	對比度	500:1
	背光類型	LED
	背光壽命	>30,000 小時
	色彩	16.7M
	LCD 可視角 (T/B/L/R)	50/70/70/70
	點距 (mm)	0.198(H) x 0.198(V)
觸控面板	類型	四線電阻式
	觸控精確度	動作區 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2%
記憶體	快閃記憶體 (Flash)	256 MB
	動態記憶體 (RAM)	128 MB
處理器		雙核心 RISC 中央處理器
輸出介面	SD 卡	N/A
	USB Host	USB 2.0 x 1
	USB Client	N/A
	乙太網路	10/100 Base-T x 1
	序列埠	COM1: RS-232/RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W
萬年曆		內建
電源	輸入電源	24±20%VDC
	電源隔離	內建
	消耗電流	350mA@24VDC
	耐電壓	500VAC (1 分鐘)
	絕緣阻抗	超過 50MΩ at 500VDC
規格	PCB 塗層	N/A
	外殼材質	工業塑膠
	外形尺寸 WxHxD	128 x 102 x 32 mm
	開孔尺寸	119 x 93 mm
	重量	約 0.25 kg
	安裝方式	面板安裝
操作環境	防護等級	NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel
	儲存環境溫度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
	操作環境溫度	0° ~ 55°C (32° ~ 131°F)
	相對環境濕度	10%~90% (非冷凝)
	適用海拔高度(氣壓)	3,000 公尺以下 (70.1kPa)
抗震動	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)	
認證	CE	CE marked
軟體	EasyBuilder Pro	V6.08.01 或更新版本
	Weincloud	EasyAccess 2.0 (選購)


## ◆ 外形尺寸圖




**Top View**




**Front View**




**Side View**



**Cutout Dimensions**



**Rear View**



**Bottom View**

a.	電源接口
b.	COM1 RS-232,RS-485 2W/4W COM3 RS-485 2W
c.	USB Host
d.	乙太網路

### 腳位定義

COM1 [RS232] / [RS485], COM3 [RS485], 9針D型公座

PIN#	COM1 [RS485]		COM1 [RS232]	COM3 [RS485]
	4W	2W	2W	2W
1	Rx	Data-		
2	Rx+	Data+		
3	Tx-			
4	TX+			
5	GND			
6			TxD	
7				Data-
8				Data+
9			RxD	

### 訂貨資訊

**□ MT8052iP:**

4.3" 480 x 272 TFT LCD HMI, 內建 256 MB flash memory / 128 MB RAM on board

**選購:**

□ RZACEA020: EasyAccess 2.0 開通卡