

cMT X 軟體比較

| 特色功能 | | 基本型 cMT1000X | 標準型 cMT2000X | 進階型 cMT3000X | 分離式 cMT-FHDX | 分離式 cMT-SVRX |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Weincloud | Dashboard | 選購 | | | | |
| | EasyAccess 2.0 ¹ | 選購 | | | | |
| 功能 | 64-bit 資料類型 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 3G/4G 行動網路 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 網頁介面 (EasyWeb 2.0) | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 傳輸加密 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | FTP 檔案傳輸 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 乙太網路印表機 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 影像串流 | | ● | ● | ● | ● |
| | 視窗動畫 / 視窗透明度 | | ● | ● | ● | ● |
| | LDAP | | ● | ● | ● | ● |
| | WebView | | ● | ● | ● | ● |
| | cMT Viewer App | | ● | ● | ● | ● |
| | cMT 診斷器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | VNC Server | ● | ● | ● | ● | |
| | 物件 | VNC Viewer | ● | ● | ● | ● |
| PDF 檢視器 | | ● | ● | ● | ● | |
| BACnet Schedule | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 觸發條件 | | | ● | ● | ● | ● |
| 動作觸發 | | | ● | ● | ● | ● |
| 媒體播放器 | | | ● | ● | ● | |
| 網路 /USB 攝影機 | | | ● | ● | ● | |
| JS 物件 /JS 動作 | | | ● | ● | ● | ● |
| 事件甘特圖 | | | | ● | ● | ● |
| PLC 網頁瀏覽器 | | | | ● | ● | |
| 條碼掃描器 (Android 攝影機) | | | ● | ● | ● | |
| IIoT/ 能源 | MQTT 雲平台整合 ² | | ● | ● | ● | ● |
| | MQTT 通訊協議 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | OPC UA 客戶端 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | OPC UA 伺服器 | | | ● | 選購 | ● |
| | 資料庫伺服器 | | | ● | ● | ● |
| | SQL 查詢 | | | ● | ● | ● |
| | 能源需量顯示 / 設定 | | | ● | ● | ● |
| 驅動程式 | SIEMENS MPI | ● | ● | ● | ● | ● |
| | CAN bus | | | ● | | |
| 其它 | CODESYS ³ | | ● | ● | ● | ● |

*1. cMT-SVRX-822 內建 EasyAccess 2.0 · 其它機種需額外選購 EasyAccess2.0 授權。

*2. 深度整合 AWS IoT, Sparkplug B, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT Core。

*3. 使用 CODESYS[®] 需要額外購買授權。標準型 cMT2166X 不支援 CODESYS[®]。

* 更多軟體功能差異，請參考 EasyBuilder Pro 使用手冊 附錄 A.

* CODESYS[®] is a trademark of CODESYS GmbH.

cMT X 系列分類

高效能 cMT X 提供多元的選擇，滿足多樣化的任務需求

基本機型

滿足傳統自動化人機需求

提供人機基礎必備畫面元件與 400+ PLC 通訊協議，滿足工業自動化的基本需求。

標準機型

強化人機智慧應用

涵蓋 cMT X 基本型的功能，並強化多媒體與行動監控能力，以滿足更廣泛的應用需求。

進階機型

全方位智慧型人機介面

涵蓋 cMT X 基本型與標準型的所有功能，並支援物聯網通訊協定，具備完整的資料整合能力，為跨平台整合應用首選。

分離式機型

突破固定尺寸的智慧人機

機身無自帶實體螢幕，可獨立使用，也適用於外接螢幕或搭配 APP 即時監控，以滿足特殊應用場域的需求。



命名原則

cMT 3 07 2 X *

系列名稱

cMT X

機器類型

- 1 基本機型
- 2 標準機型
- 3 進階機型

螢幕尺寸

- 07 7 吋
- 09 9.7 吋
- 10 10.1 吋
- 12 12.1 吋
- 15 15 吋
- 16 15.6 吋

網路孔

- 2 雙網路孔
- 6 單網路孔
- 8 雙網路孔

其他

- H 高階解析度
- T 寬溫
- P 投射式電容式螢幕