UTTX軟體比較

| 特色功能 | | 基本型 cMT1000X | 標準型 cMT2000X | 進階型 cMT3000X | 分離式 cMT-FHDX | 分離式 cMT-SVRX |
|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Weincloud | Dashboard | 選購 | | | | |
| | EasyAccess 2.0 ¹ | 選購 | | | | |
| 功能 | 64-bit 資料類型 | • | • | • | • | • |
| | 3G/4G 行動網路 | • | • | • | • | • |
| | 網頁介面 (EasyWeb 2.0) | • | • | • | • | • |
| | 傳輸加密 | • | • | • | • | • |
| | FTP 檔案傳輸 | • | • | • | • | • |
| | 乙太網路印表機 | • | • | • | • / | |
| | 影像串流 | | •/ | • | • | • |
| | 視窗動畫 / 視窗透明度 | | • | • | • | • |
| | LDAP | | • | • | • | • |
| | WebView | | • | • | • | • |
| | cMT Viewer App | | • | • | • | • |
| | cMT 診斷器 | • | • | •/ | • | • |
| | VNC Server | • | • | • | • | |
| 物件 | VNC Viewer | • | • | | • | |
| | PDF 檢視器 | • | • | • | • | |
| | BACnet Schedule | • | • | • | • | • |
| | 觸發條件 | | • | • | • | • |
| | 動作觸發 | | • | • | • | • |
| | 媒體播放器 | | • | • | • | |
| | 網路 /USB 攝影機 | | • | • | • | |
| | JS 物件 /JS 動作 | | • | • | • | • |
| | 事件甘特圖 | | | • | • | • |
| | PLC 網頁瀏覽器 | | | • | • | |
| | 條碼掃描器 (Android 攝影機) | | | • | • | • |
| lloT/ 能源 | MQTT 雲平台整合 ² | | • | • | • | • |
| | MQTT 通訊協議 | • | • | • | • | • |
| | OPC UA 客戶端 | • | • | • | • | • |
| | OPC UA 伺服器 | | | • | 選購 | • |
| | 資料庫伺服器 | | | • | • | • |
| | SQL 查詢 | | | • | • | • |
| | 能源需量顯示 / 設定 | | | • | • | • |
| 驅動程式 | SIEMENS MPI ³ | • | • | • | • | • |
| | CAN bus ⁴ | | | • | | |
| 其它 | CODESYS® 5 | | • | • | • | • |

^{*1.} cMT-SVRX-822 內建 EasyAccess 2.0·其它機種需額外選購 EasyAccess2.0 授權。

* 更多軟體功能差異‧請參考 EasyBuilder Pro 使用手冊 附錄 A。

* CODESYS® is a trademark of CODESYS GmbH.



網址:www.weintekiiot.com

^{*2.} 深度整合 AWS IoT, Sparkplug B, Azure IoT Hub。

^{*3.} 標準型 cMT2108X2、cMT2158X 只有 cMT2108X2 (V2)、cMT2158X (V2) 版本支援 MPI。

^{*4.} 進階型 cMT3072X2、cMT3092X、cMT3152X 不支援 CAN Bus。

^{*5.} 使用 CODESYS®需要額外購買授權。標準型 cMT2166X 不支援 CODESYS®。

CMTX 系列分類

高效能 cMT X 提供多元的選擇,滿足多樣化的任務需求

基本機型

滿足傳統自動化人機需求

提供人機基礎必備畫面元件與 400+ PLC 通訊協議,滿足工業自 動化的基本需求。

標準機型

強化人機智慧應用

涵蓋 cMT X 基本型的功能,並 強化多媒體與行動監控能力, 以滿足更廣泛的應用需求。

進階機型

全方位智慧型人機介面

涵蓋 cMT X 基本型與標準型的 所有功能,並支援物聯網通訊協 定,具備完整的資料整合能力, 為跨平台整合應用首選。

分離式機型

突破固定尺寸的智慧人機

機身無自帶實體螢幕,可獨立使用, 也適用於外接螢幕或搭配 APP 即時 監控,以滿足特殊應用場域的需求。



●○ 命名原則 ○●

cMT 3 07 2 X

系列名稱 ●

cMT X

機器類型 ●

- 1 基本機型
- 2 標準機型
- 3 進階機型
- 05 4.3 吋 07 7 吋
- 09 9.7 时
- 10 10.1 吋

螢幕尺寸●

- 12 12.1 吋
- 15 15 吋
- 16 15.6 吋

● 網路孔

- 2 雙網路孔 6 單網路孔
- 8 雙網路孔
- H 高階解析度
- T 寬溫

● 其他

P 投射式電容式螢幕