




特點


- 支援 OPC UA
- 支援 MQTT
- 支援 MODBUS TCP/IP 閘道功能
- 薄型輕量設計並可使用鋁軌固定
- 無風扇冷卻系統
- 內建 256 MB 儲存記憶體
- 支援 MPI 187.5K
- 內建電源隔離

| | | |
|-------|-----------------|--|
| 記憶體 | 快閃記憶體 (Flash) | 256 MB |
| | 動態記憶體 (RAM) | 256 MB |
| 處理器 | | 32-bit RISC 600MHz |
| 輸出入介面 | SD 卡 | N/A |
| | USB Host | N/A |
| | USB Client | N/A |
| | 乙太網路(LAN1) | 10/100/1000 Base-T x 1 |
| | 乙太網路(LAN2) | 10/100 Base-T x 1 |
| | 序列埠 | COM1: RS-232 2W COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W |
| | RS-485 內建電源隔離 | N/A |
| | CAN Bus | N/A |
| | HDMI | N/A |
| | 聲音輸出 | N/A |
| 萬年曆 | | 內建 |
| 電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
| | 電源隔離 | 內建 |
| | 消耗電流 | 230mA@24VDC |
| | 耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) |
| | 絕緣阻抗 | 超過 50MΩ at 500VDC |
| | 抗震動 | 10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘) |
| 規格 | PCB 塗層 | Yes |
| | 外殼材質 | 工業塑膠 |
| | 外形尺寸 WxHxD | 27 x 109 x 81 mm |
| | 重量 | 約 0.14 kg |
| | 安裝方式 | 35 mm DIN rail 鋁軌固定 |
| 操作環境 | 防護等級 | IP20 |
| | 儲存環境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) |
| | 操作環境溫度 | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) |
| | 相對環境濕度 | 10% ~ 90% (非冷凝) |
| 認證 | CE | CE marked |
| | UL | cULus Listed |
| 軟體 | EasyBuilder Pro | V5.06.01 或更新版本 |
| | Weincloud | EasyAccess 2.0 (選購) |


外型尺寸圖




Front View



Side View



Top View



Bottom View

腳位定義:

COM1 [RS232 2W], COM2 [RS-485 2W/4W], COM3 [RS-485 2W]
9 針, D 型, 公座

| PIN# | COM1 [RS232] 2W | COM2 [RS485] | | COM3 [RS485] 2W |
|------|-----------------------|-----------------|-----|-----------------------|
| | | 2W | 4W | |
| 1 | | | | Data+ |
| 2 | RxD | | | |
| 3 | TxD | | | |
| 4 | | | | Data- |
| 5 | | GND | | |
| 6 | | Data+ | Rx+ | |
| 7 | | Data- | Rx- | |
| 8 | | | Tx+ | |
| 9 | | | Tx- | |

| | |
|-----------|--|
| a. | 乙太網路 LAN2 (10M/100M) |
| b. | 乙太網路 LAN1 (10M/100M/1G) |
| c. | COM1: RS-232 2W COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W |
| d. | 電源接口 |
| e. | 重置按鈕 |

訂購資訊

cMT-G01:

內建 256 MB Flash / 256 MB RAM on Board

選購:

RZACEA020: EasyAccess 2.0 開通卡