cMT-XMBC

緊湊型連接盒

特點

- 安裝於控制箱外，將所有腳位接點佈置在櫃體內部
- IP66 防護等級

輸出入介面	快速接頭	1
	配線端子	2
規格	外殼材質	工業塑膠
	外形尺寸 WxHxD	157.9 x 75.9 x 55.2 mm
	開孔尺寸	119.4 x 29.95 mm
	重量	約 0.2 kg
	安裝方式	使用六個 M4 螺釘固定，固定孔直徑為 4.6 mm
操作環境	防護等級	IP66 Compliant Front Side
	儲存環境溫度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
	操作環境溫度	0° ~ 55°C (32° ~ 131°F)
	相對環境濕度	10% ~ 90% (非冷凝)
	抗震動	10 to 25Hz (X, Y, Z 軸向 2G 30 分鐘)
認證	CE	CE marked

外型尺寸圖



Top View



Cutout Dimensions



Front View

Side View



Bottom View



Connection

a	快速接頭
b	LAN
c	配線端子
d	配線端子

訂購資訊

- ❑ **cMT3106XM06:**
  10.1" 1024 x 600 WVA LCD Handheld HMI,
  內建 4GB Flash / 1GB RAM, 6 米纜線
- ❑ **cMT3106XM10:**
  10.1" 1024 x 600 WVA LCD Handheld HMI,
  內建 4GB Flash / 1GB RAM, 10 米纜線

選購:

- ❑ **cMT-XM-ESP:** 急停堵頭

配線端子接點定義

c 配線端子

GND	偵測		RS-485		三位使能開關	
	DET_24V		4W_TX+	4W_TX-	ENABLE NO_1	ENABLE COM_1
GND			2W_DATA+ 4W_RX+	2W_DATA- 4W_RX-	ENABLE NO_2	ENABLE COM_2

d 配線端子

接地	鑰匙開關		急停開關		24V 電源	
	KEY NO_1	KEY COM_1	STOP NC_1	STOP COM_1	24V+	24V-
FG	KEY NC_1		STOP NC_2	STOP COM_2	24V+	24V-